

Ultra kompaktan (7.8kg), EASYCUT 25 je plazma sekač sa startujućom snagom, fantastičan pri preciznom sečenju na niskoj snazi, savršen za sve tipove metala debljine do 8 mm. Sa izlaznom jačinom od 25 A odlično se pokazao u sečenju na niskom intenzitetu. Idealan je za upotrebu u radionicama ili radionicima auto karoserija, EASYCUT 25 ima veliku mobilnost i performanse sečenja.

EFIKASAN

- Inverter tehnologija garantuje kvalitet sečenja na svim tipovima čelika (meki, nerđajući, očvršnuti, elastični), aluminijum, bakar, itd.
- Brza i laka instalacija priključaka

ERGONOMSKI PIŠTOLJ

- **Efektivno sečenje:** vazdušno hlađenje tela gorionika za visoku stabilnost luka i vek trajanja
- Ergonomska ručka za lako rukovanje
- Dizajniran da bude otporan na udar i toplotu
- Brzo priključivanje / skidanje pištolja, bez alata

JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU

- **Intuitivni kontrolni panel**
- Manuelno podešavanje pritiska vazduha (2.5 < 6.5 bar) sa grafikom pritiska na prednjem panelu
- Automatska detekcija plamena
- **Startovanje bez visokih frekvencija** za sprečavanje smetnji koje bi mogle oštetiti okolnu elektronsku opremu

BEZBEDAN

Ugrađene zaštite:

- ⚠ Zaštićen od prenapona i prejake struje
- ⚡ | AIR Indikacija nedovoljnog pritiska vazduha iil plamena

PRILAGOĐEN KORISNIKU





- Ojačana struktura sa izolujućim gumiranim slojem otpornim na proklizavanje
- HMI zaštitni poklopac
- Plamen i uzemljenje mogu da se razvežu
- Kompaktan, lak i pokretan

DODACI I PRIKLJUČCI

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Kutija za priključke TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Dodaci
040205



PLASMA 600 kolica
040298



Filter za nečistoće / prašinu
039728



VP cena 109.628

- Opremljen sa:
- uzemljenjem (2 m, 10 mm²)
 - pištoljem TPT25 (4 m)

PERFORMANSE

Kapacitet Debljina

Separacija

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Čist rez

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)		VAZDUŠNI SISTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP		
			Čist rez Fe	Čist rez Al/CrNi	Separacija Fe	Separacija Al/CrNi					Pritisak(bar)	L/min
230V 1~	13	10→25	6	4	8	6	2.5→6.5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7.8	IP 21