

Ultra kompaktan (8kg), EASYCUT 40 je plazma sekač sa startnom voltažom bez visokih frekvencija, savršen za sve tipove metala debljine do 20 mm. Sa izlaznom jačinom od 40 A odlično se pokazao u sečenju na niskom intenzitetu. Idealan je za upotrebu u radionicama ili radionicima auto karoserija, EASYCUT 25 ima veliku mobilnost i performanse sečenja.

## EFIKASAN

- Inverter tehnologija garantuje kvalitet sečenja na svim tipovima čelika (meki, nerđajući, očvrnuti, elastični), aluminijum, bakar, itd.
- Brza i laka instalacija priključaka

## ERGONOMSKI PIŠTOLJ

- **Efektivno sečenje:** vazdušno hlađenje tela gorionika za visoku stabilnost luka i vek trajanja
- Ergonomska ručka za lako rukovanje
- Dizajniran da bude otporan na udar i toplotu
- Brzo priključivanje / skidanje pištolja, bez alata

## JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU

- **Intuitivni kontrolni panel**
- Manuelno podešavanje pritiska vazduha (2.5 < 6.5 bar) sa grafikom pritiska na prednjem panelu
- Automatska detekcija plamena
- **Startovanje bez visokih frekvencija** za sprečavanje smetnji koje bi mogle oštetiti okolnu elektronsku opremu

## BEZBEDAN

### Ugrađene zaštite:

- ⚠️ Zaštićen od prenapona i prejake struje
- 🔥 | AIR Indikacija nedovoljnog pritiska vazduha iil plamena

## PRILAGOĐEN KORISNIKU





- Ojačana struktura sa izolujućim gumiranim slojem otpornim na proklizavanje
- HMI zaštitni poklopac
- Plamen i uzemljenje mogu da se razvežu
- Kompaktan, lak i pokretan

## DODACI I PRIKLJUČCI

|  |                |
|--|----------------|
|  | x 4<br>040236  |
|  | x 10<br>040212 |
|  | x 2<br>040175  |
|  | x 10<br>040168 |



Kutija za priključke TPT25  
039957

|   |     |
|---|-----|
|  | x 1 |
|  | x 3 |
|  | x 1 |
|  | x 3 |



Dodaci  
040205



PLAZMA 600 kolica  
040298



Filter za nečistoće / prašinu  
039728



VP cena 127.008

Opremljen sa:  
- uzemljenjem (2 m, 10 mm<sup>2</sup>)  
- pištoljem TPT25 (4 m)

## PERFORMANSE

Kapacitet      Debljina

### Separacija

| Fe      | 20 mm |
|---------|-------|
| Al/CrNi | 15 mm |

### Čist rez

|         |       |
|---------|-------|
| Fe      | 15 mm |
| Al/CrNi | 10 mm |

| 50/60 Hz   | A  | A     | mm (max) |            | VAZDUŠNI SISTEM |         | EN 60974-1 (40°C) | cm           | kg | IP    |
|------------|----|-------|----------|------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|----|-------|
|            |    |       | Čist rez | Separacija | Pritisak(bar)   | L/min   |                   |              |    |       |
| 230V<br>1~ | 16 | 10→40 | Fe       | Al/CrNi    | Fe              | Al/CrNi | X (40°C)          | 42 x 15 x 30 | 8  | IP 21 |
|            |    |       | 15       | 10         | 20              | 15      | 2.5→6.5           | 115          |    |       |